



SYSTEMEN VOOR SCHUIFHEKKEN

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BENELUX

**PASS800**

**230V**

**800<sub>KG</sub>**



FOTO AUTOMATIC GATES ▶



Onomkeerbare elektromechanische motorreductor op 230 Vac voor schuifhekken van middelgrote afmetingen en een gewicht tot 800 kg, voor residentieel en intensief gebruik.

### STIL EN ROBUUST

Vervaardigd met grote getemperde tandwielen volledig in een oliebad. Structuur in spuitgiet aluminium die langdurige betrouwbaarheid garandeert.

### PRESTATIES

De speciale motoren in oliebad zorgen zelfs bij intensief gebruik voor een optimale werking. Nieuwe onomkeerbare en zelfremmende tandwielen.

### TECHNOLOGISCH EN VEILIG

Ingebouwde elektronische besturing voorzien van alle ingangen voor veiligheidsvoorzieningen, ingebouwde encoder technologie voor een eenvoudige zelflering en de instelling van de gevoeligheid van de inkleembeveiliging. Het hoogste niveau van veiligheid zoals bepaald in de EN 12453 normen.

### ONTWERP

De meest compacte in zijn categorie door zijn directe horizontale motor, slechts 10 cm dik.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	PASS800
Gebruik - Frequentie	INTENSIEF - 60%
Motorspanning	230 Vac - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	400 W
Beschermingsgraad	IP55
Openingssnelheid poort	180 mm/s - Z = 18 M 4
Maximaal koppel	24 Nm
Krachtregeling	ELEKTRONISCH
Maximaal poortgewicht	800 Kg
Werkings temperatuur	-20°C +60°C
Thermische beveiliging	140°C
Type olie	OLIE GBD PH-01

### GEbruIKSDIAGRAM



### AFMETINGEN

